

Параметр	Значение
Наименование продукции:	TPD 65-130/4
Производственный номер:	96087467
EAN номер:	5700395314335
Жидкость:	
Мин. температура жидкости:	0 град. C
Макс. температура жидкости:	140 град. C
Технические данные:	
Скорость по паспортным данным:	1430 rpm
Номинальная подача:	27.6 м3/ч
Номинальный напор:	9.9 м
Предусмотренное количество насосов:	
Тип уплотнения вала:	BAQE
Материалы:	
Материал, корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1040 DIN W.-Nr.
	A48-40B ASTM
Материал, рабочее колесо:	Чугун
	EN-JL1030 DIN W.-Nr.
	A48-30B ASTM
Монтаж:	
Макс. температура окружающей среды:	60 град. C
Макс.температура окружающей среды	
Макс. рабочее давление:	16 бар
Стандартное соединение труб:	DIN
Размер трубного соединения:	DN 65
Допустимое давление, размер трубы:	PN 16
Монтажная длина:	475 мм
Размер фланцев электродвигателя:	FF165
Электрические характеристики:	
Тип электродвигателя:	MMG90L
Количество полюсов:	4
Входная мощность при скорости 1-2-3:	
Номинальная мощность (P2):	1.5 кВт
Частота сети электропитания:	50 Hz
Номинальный ток:	5.9 / 3.4 A
Пусковой ток:	640 %
Cos phi - коэффициент мощности:	0.76
Номинальная скорость:	1430 rpm
Емкость конденсатора - при пуске:	
Класс защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс защиты (IEC 85):	F
Остальное:	
Нетто-вес:	141 кг
Полный вес:	157 кг
Объем упаковки:	0.346 м3

