


СРАВНЕНИЕ EUROHEAT VOLCANO VR1/VR2 С ТРАДИЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ

Преимущества VOLCANO на этапе инвестиций

Объект	СТО	Требуемая температура	+18С
Размеры	36 x 20 x 5м	Температура самого холодного месяца	-22С
Теплопотери	100кВт	Температура теплоносителя	80/60

Оборудование	Регистры 108х4 четырёхрядные	Радиаторы чугунные 500мм	Биметаллические радиаторы пр-ва Украина 500мм	Радиаторы стальные 1000*600мм	VOLCANO VR1*2шт VOLCANO VR2*2 шт	VOLCANO VR1*2шт VOLCANO VR2*2 шт +автоматика
Теплоотдача	203 Вт/м	160Вт/секция	160Вт/секция	2 кВт /шт	2*18,6 и 2*34,6 кВт	2*18,6 и 2*34,6 кВт
Количество	494м погон.	625	625	50шт	4шт.	4шт.
Стоимость отопительного оборудования	494*33= 16302 грн.	625*30= 18750 грн.	625*54= 33750грн.	50*360= 18000 грн.	2*3945+2*4315= 16520грн.	2*3945+2*4315+автомат ика*= 22249
Стоимость подводящих труб и дополнительных элементов	Труба 2200 грн. +Окраска 4104грн. =6304 грн.	Труба 2200 грн. +Окраска 4104грн. =6304 грн.	Труба 2200 грн. +Фитинги 780 грн. =2980 грн.	Труба 2200 грн. +Фитинги 1375 грн. =3575 грн.	Труба 1220 грн + термоизоляция 250грн= 1470 грн.	Труба 1220 грн + термоизоляция 250грн= 1470 грн.
Стоимость монтажа	16302*30%=4890 грн.	5304грн. (52*20\$)	4590грн. (45*20\$)	5100 грн.(50*20\$)	2040грн. (4*100 \$).	2040грн. (4*100 \$).
ИТОГО	27 496 грн.	30 358 грн.	41 320 грн.	26 675 грн.	 20030грн.	 25759грн.

Преимущества EUROHEAT VOLCANO VR на этапе эксплуатации

- 1. ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА:** в помещениях монтаж радиаторов и регистров производится на стенах, что усложняет или делает невозможным установку какого-либо оборудования и стеллажей вдоль стен. При установке VOLCANO этой проблемы нет!
- 2. ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ:** при использовании VOLCANO появляется возможность быстро переводить систему в экономичный дежурный режим с пониженной температурой воздуха. Кроме этого, можно обеспечить управляемый зональный обогрев в больших помещениях.
- 3. СОХРАННОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ:** в случае необходимости VOLCANO легко демонтируется и переносится на другой объект в отличие от радиаторов и регистров.
- 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ:** при монтаже на складах, магазинах, либо объектах пром. группы, отопление радиаторами и регистрами становится малоэффективным в связи с большой высотой потолка, потому что вместо обогрева рабочей зоны (обычно высотой до 3 метров) теплый воздух поднимается вверх и сосредотачивается у потолка. При отоплении с использованием VOLCANO выполняется принудительное движение воздуха - циркуляция. Поэтому помещение прогревается РАВНОМЕРНО И БЫСТРО.