



FLIR	E30	E40	E50	E60
Параметры картинки				
Разрешение	160 x 120	160 x 120	240 x 180	320 x 240
Число пикселей	19 200	19 200	43 200	76 800
Тепловая чувствительность	< 0.1°C	< 0.07°C	< 0.05°C	< 0.05°C
Точность	+/- 2% или 2°C			
Диапазон температур	-20°C до 250°C	-20°C до 650°C	-20°C до 650°C	-20°C до 650°C
Линза	Стандартная 25° x 19°			
Увеличение		1-2х кратное цифровое	1-4х кратное цифровое	1-4х кратное цифровое
Фокусировка	Ручная			
Неохлаждаемый микроболометр	x	x	x	x
Цветной LCD тачскрин экран	3.5" (320 x 240)			
3 МП камера, с лампой подсветки		x	x	x
Картинка в картинке		Фисированная	Масштабируемая	Масштабируемая
Функция слияния			x	x
Лазерная метка	x	x	x	x
Видео выход	Композитный			
Частота кадров	60 Гц			
Анализ термограммы				
Подвижные точки	1	3	3	3
Выделенная область	1	3	3	3
Функция дельта Т		x	x	x
Аннотации				
Голосовая		x	x	x
Текстовая		x	x	x
Хранения файлов				
Радиометрические JPG на SD карте	x	x	x	x
Запись видео, формат MPEG4		x	x	x
Дополнительно				
Wi-Fi связь iPhone/iPad		x	x	x
Функция MeterLink		x	x	x
Программ Instant Report				x
Функция FLIR Tools	x	x	x	x
Тип батареи / Время работы	Li-Ion / 4 часа			
Вес	0.825 кг. Вместе с линзой			
Гарантия	Гарантия 2 года, при официальной регистрации тепловизора			