

температура воздуха, подаваемая в рабочее время в систему воздушного отопления, не должна превышать 40°C .

Выводы: в результате проведенных исследований установлено, что при использовании системы автоматического регулирования температуры в процессе сушки древесины в камере сушки достигается более высокая температура, чем при использовании системы ручного регулирования. Это приводит к более высокой скорости сушки древесины и к более высокой ее влажности. При этом в камере сушки достигается более высокая температура, чем при использовании системы ручного регулирования. Это приводит к более высокой скорости сушки древесины и к более высокой ее влажности. При этом в камере сушки достигается более высокая температура, чем при использовании системы ручного регулирования. Это приводит к более высокой скорости сушки древесины и к более высокой ее влажности.

3.2. Общественные нормы следует применять на первом этапе изучения всех типов лесных хозяйств, включая и разнородные в отношении лесов, в том числе на территории, где имеются леса, находящиеся в собственности государства. Средние температуры на территории лесов, находящихся в собственности государства, должны быть приняты в качестве базовых для всех типов лесных хозяйств, включая и разнородные в отношении лесов, в том числе на территории, где имеются леса, находящиеся в собственности государства.

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a side view with a horizontal base, a vertical section, and a small rectangular feature on the right. Dimensions are indicated by arrows and numbers: 100 for the total width, 50 for the base width, 20 for the height of the vertical section, and 10 for the height of the small feature. A section line A-A is shown on the right side.

конектор

данные, база

